

薄型 LED パネルライト


LED LIGHTING

.....
コンパクト管灯具代替 LED パネルライト

300 角タイプ



ISF-A300x300
ISF-B300x300
ISF-C300x300




型番	ISF-A300x300	ISF-B300x300	ISF-C300x300
サイズ	300 x 300mm	300 x 300mm	300 x 300mm
色温度	5700K	5000K	3000K
全光束	1500lm	1500lm	1300lm
消費電力	20W	20W	20W
定格電圧	AC100 ~ 200V	AC100 ~ 200V	AC100 ~ 200V
ビーム角	120°	120°	120°
演色率	Ra75	Ra75	Ra75
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
環境温度	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
設計寿命	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間

450 角タイプ



ISF-A450x450
ISF-B450x450
ISF-C450x450



型番	ISF-A450x450	ISF-B450x450	ISF-C450x450
サイズ	450 x 450mm	450 x 450mm	450 x 450mm
色温度	5700K	5000K	3000K
全光束	4700lm	4700lm	4500lm
消費電力	45W	45W	45W
定格電圧	AC100 ~ 200V	AC100 ~ 200V	AC100 ~ 200V
ビーム角	120°	120°	120°
演色率	Ra75	Ra75	Ra75
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
環境温度	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
設計寿命	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間



防水仕様



100V/200V フリー電源



メンテナンスフリー



選べる明るさ



選べる色温度



長寿命

600 角タイプ



ISF-A600x600
ISF-B600x600
ISF-C600x600



型番	ISF-A600x600	ISF-B600x600	ISF-C600x600
サイズ	600 x 600mm	600 x 600mm	600 x 600mm
色温度	5700K	5000K	3000K
全光束	5700lm	5700lm	5500lm
消費電力	60W	60W	60W
定格電圧	AC100 ~ 200V	AC100 ~ 200V	AC100 ~ 200V
ビーム角	120°	120°	120°
演色率	Ra75	Ra75	Ra75
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
環境温度	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
設計寿命	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間

1200 x 300 角タイプ



ISF-A1200x300
ISF-B1200x300
ISF-C1200x300



型番	ISF-A1200x300	ISF-B1200x300	ISF-C1200x300
サイズ	1200 x 300mm	1200 x 300mm	1200 x 300mm
色温度	5700K	5000K	3000K
全光束	3600lm	3600lm	3300lm
消費電力	40W	40W	40W
定格電圧	AC100 ~ 200V	AC100 ~ 200V	AC100 ~ 200V
ビーム角	120°	120°	120°
演色率	Ra75	Ra75	Ra75
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
環境温度	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
設計寿命	40,000 時間	40,000 時間	40,000 時間
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間



防水仕様



100V/200V フリー電源



メンテナンスフリー



選べる明るさ



選べる色温度



長寿命